

Macchine ed impianti per l'imballaggio
Materiali e Servizio Assistenza Tecnica

DISTRIBUTORE ITALIA



Via S. D'Acquisto n.23/A-25
95022 Aci Catena (CT)
Tel. 095.7644498
Cell. 348 3813496
Filiale: Via Giovanni Pascoli n.11/1 Vigevano (PV)
C.F. e P.IVA:04855120871
www.tecnoimballaggi.com
email:info@tecnoimballaggi.com

Tendireggia a batteria per reggia in acciaio senza sigillo _ BST (seal less)



BST è alimentato a batteria, per reggia in acciaio. Garantisce una reggiatura ad alta velocità e prestazioni senza precedenti in applicazioni impegnative. BST è prodotto in Svizzera (Signode)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

- **Massimizza affidabilità**, niente più variazioni, dovute alle fluttuazioni del sistema d'aria. La tecnologia della batteria ad alte prestazioni e del motore brushless fornisce un processo di reggiatura controllato elettronicamente e riproducibile. Le caratteristiche intelligenti includono l'indicazione in tempo reale dello stato delle reggette in acciaio insieme a segnali visivi e acustici.
- **Semplifica il funzionamento**, gli strumenti BST hanno un'interfaccia utente touchscreen intuitiva e consentono una regolazione rapida e comoda dei parametri di reggiatura a seconda delle esigenze offrendo modalità operative selezionabili manuali, semi o completamente automatiche.
- **Aumenta l'efficienza**, fino a 500 cicli per carica della batteria consentono un funzionamento continuo e senza interruzioni con piena mobilità in tutto l'impianto. Il BST consente applicazioni di reggiatura riproducibili con mobilità illimitata e senza rischi di inciampo e limitazioni dei sistemi aerei.



DATI TECNICI

Specifiche tecniche BST	
Modalità operativa	Automatica/Semi/Manuale
Gamma della forza di tensione	1000 – 5500 N
Peso (batteria inclusa)	5,4 Kg.
Tipo di tenuta	Giunto dentellato senza tenuta
Tipo di batteria	Bosch Li-Ion ProCore 18V, 4,0Ah
Cicli per carica della batteria	Fino a 500
Tempo di ricarica	30 minuti (80%) – 50 minuti
Specifiche di reggiatura	
Larghezza	13/16/19 mm
Spessore	0,38/0,63 mm (0.15" – 0.25")
Qualità cinturino	Apex 850N/mm2 – Magnus 1100N/mm2